

# Caméra IP 2M Mini Dôme Antivandale IR IKC-IPVR23Z IKC-IPVR22ZD



3 AXES



IKA-FB200W



IKA-FA123C

	IKC-IPVR23Z 2.0M Pixel	IKC-IPVR22ZD 2.0M Pixel
Capteur	1 / 3" CMOS 2.0M Pixel	1 / 3" CMOS 2.0M Pixel
Nombre de pixels	1920(H) x 1080(V)	1920(H) x 1080(V)
Mode de Scanning	Progressif	Progressif
Sensibilité	0.01 Lux / F1.4 (couleur), 0.Lux (IR on)	0.01 Lux / F1.4 (couleur), 0.Lux (IR on)
Objectif	2.7 ~ 12mm / F1.4 (82° ~ 28°), motorisé	2.7 ~ 12mm / F1.4 (82° ~ 28°), motorisé
Compression Vidéo	H.264H / H.264 / H.264B / MJEG	H.264H / H.264 / H.264B / MJEG
Résolution Image	1080P (1920x1080), 720P (1208x720)	1080P (1920x1080), 720P (1208x720)
Flux Principal	25 IPS @ 1080P/720P/4CIF/CIF 40K – 8192Kbps	25 IPS @ 1080P/720P/4CIF/CIF
Flux Secondaire	25 IPS @ 4CIF	40K – 8192Kbps
WDR		25 IPS @ 4CIF
Réduction de Bruit		120dB / BLC / HLC
Compression Audio		3D
Contrôle Iris	Non	Non
Jour / Nuit	Auto / Manuel	Auto / Manuel
LED Infrarouge	OUI, IR-Cut	OUI, IR-Cut
Entrée / Sortie	Max. 20m	Max. 20m
Alarme	0 Entrées / 0 Sorties	0 Entrées / 0 Sorties
Carte SD	Non	MSD, max. 64GB
Boîtier	Antivandale IK10, IP66	Antivandale IK10, IP66
Alimentation	DC12V, PoE (802.3af)	DC12V, PoE (802.3af)
Consommation	7.5W	7.5W
Environnement d'utilisation	Température : -30°C ~ +60°C, Humidité : 10% ~ 95%	Température : -30°C ~ +60°C, Humidité : 10% ~ 95%
Dimension de caméra	122 x 89mm	122 x 89mm
Poids	0.5kg	0.5kg

